


Quteo™ IP 44 Выключатель кнопочный

Кат. №(№): 7 823 05/35



1. НАЗНАЧЕНИЕ


Выключатели могут оснащаться лампами подсветки.

2. СЕРИЯ

Цвета		Наименование
Белый	Серый	
7 823 05	7 823 35	

Выключатель кнопочный одноклавишный

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)



A	B	C
70	70	51

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

Длина зачистки кабеля: 10 мм
Тип зажимов: винтовые
Ёмкость зажимов: 2 x 2.5 мм²
Рекомендуемый размер отвертки: pozidrive № 2
Рекомендуемый момент затяжки: 0.5 Нм

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 5.1 Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твердых частиц и жидкости: IP 44
Степень защиты от механических ударов: IK 07

■ 5.2 Характеристики используемых материалов

Коробка: АБС-пластик
Клавиша: АБС-пластик
Механизм: ПК
Сальники: СЭБС (SEBS)

■ 5.3 Электрические характеристики

Напряжение: 250 В перем. тока
Ток: 6 А

■ 5.4 Температурные характеристики

Температура хранения и эксплуатации: от минус 25° С до плюс 60° С

6. ЧИСТКА ИЗДЕЛИЯ

Чистка изделия тканью.
Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен.

Стойкость к действию следующих средств: гексан (EN 60669-1), денатурат, вода мыльная, раствор аммиака, 10-% раствор жавеловой воды, стеклоочиститель, фланелевая ткань с пропиткой.

Внимание: Внимание: перед использованием специфического чистящего средства необходимо провести предварительную проверку.

7. АКСЕССУАРЫ

■ 7.1 Лампы

Подсветка с использованием ламп Кат. № 7 823 98

■ 7.2 Запасные мембраны сальников

Мембрана белая Кат. № 7 823 29
Мембрана серая Кат. № No 7 823 59

Изготовитель:

Legrand SNC, 128 av. du Marechal-de-Lattre-de-Tassigny,
87045 Limoges Cedex, France.

Фирма «Легран СНГ», Франция, 87045 Лимож Седек, авеню
Маршала Делатра де Тассиньи,

Импортер: ООО «Фирэлек», 107023, Москва, ул. М. Семеновская,
д.9 стр.12.

Телефоны: (495) 660-75-50/60