

## Технические характеристики продукта

### Характеристики

# EVH3S7P0AK

## EVLINK WALLBOX PLUS кабель T1 1ф 7,4kW



Код EAN : 3606489741532



### Основные характеристики

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Серия                       | EVlink                                    |
| Наименование продукта       | EVlink Wallbox Plus                       |
| Тип продукта                | Зарядная станция                          |
| Краткое название устройства | EVH3                                      |
| Описание полюсов            | 1P + N                                    |
| Исполнение монтажа          | Настенный                                 |
| Тип предложения             | Integrated RDC-DD                         |
| Max power                   | 7,4 кВт 32 A                              |
| Number of charge point      | 1                                         |
| Connection to the vehicle   | Подключенный кабель T1 правая сторона 4 м |
| Система контроля доступа    | Key                                       |

### Дополнительные характеристики

|                      |                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rated supply voltage | 220...240 В Переменный ток 50/60 Гц                                                                                                                                       |
| Система заземления   | IT with the addition of an isolating transformer when required by certain vehicles<br>TT<br>TN-S                                                                          |
| Количество входов    | 1<br>1                                                                                                                                                                    |
| Тип входа            | Контакт для power limitation<br>Контакт для delayed charging<br>Цифровых для dynamic energy management to connect to French electronic electricity meters in single-phase |
| Тип управления       | 1 белый кнопка, функции: stop/restart                                                                                                                                     |
| Локальная индикация  | 1 многоцветный индикатор, функции: status indication                                                                                                                      |
| Высота               | 480 мм                                                                                                                                                                    |
| Ширина               | 330 мм                                                                                                                                                                    |
| Глубина              | 170 мм                                                                                                                                                                    |

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Вес нетто   | 7,6 кг                                                    |
| Цвет        | Белый (RAL 9003)<br>Серый (RAL 7016)                      |
| Стандарты   | IEC 61851-1<br>IEC 61851-22<br>МЭК 62196-1<br>МЭК 62196-2 |
| Сертификаты | CE<br>CB                                                  |

### Условия эксплуатации

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Степень защиты IP                         | IP54 в соответствии с МЭК 60529 |
| Степень защиты IK                         | IK10 в соответствии с МЭК 62262 |
| Рабочая температура окружающей среды      | -30...50 °C                     |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...80 °C                     |
| Относительная влажность                   | 5...95 %                        |

### Тип упаковки

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Тип упаковки 1               | PCE     |
| Кол-во единиц в упаковке     | 1       |
| Вес упаковки                 | 9,4 кг  |
| Высота упаковки 1            | 25 см   |
| Ширина упаковки 1            | 39,5 см |
| Длина упаковки 1             | 53,4 см |
| Тип упаковки 2               | P06     |
| Количество штук в упаковке 2 | 4       |
| Вес упаковки 2               | 37,6 кг |
| Высота упаковки 2            | 75 см   |
| Ширина упаковки 2            | 80 см   |
| Длина упаковки 2             | 60 см   |

### Экологичность предложения

|                                              |                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус устойчивого продукта                  | Грин Премиум продукция                                                                           |
| Регламент REACH                              | Декларация REACH                                                                                 |
| Директива EC RoHS                            | Соответствует<br>Декларация EC RoHS                                                              |
| Не содержит ртути                            | Да                                                                                               |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да                                                                                               |
| Регламент RoHS Китая                         | Декларация RoHS Китая<br>Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения |
| Экологическая отчетность                     | Экологический профиль продукта                                                                   |
| Профиль кругооборота                         | Информация о конце срока службы                                                                  |

### Гарантия на оборудование

|          |            |
|----------|------------|
| Гарантия | 18 месяцев |
|----------|------------|