



NS-PC



Фотореле Navigator серии NS-PC

предназначены для автоматического управления питанием светильников, электроприборов, устройств сигнализации, в зависимости от уровня освещенности окружающей среды. Рассчитаны для работы в однофазной электрической сети переменного тока напряжением 230 В, 50/60 Гц.



- Работает со всеми типами ламп
- Возможность регулировки порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности
- NS-PC03 устанавливается фотозлементом вниз, остальные модели – фотозлементом вверх



NS-PC01



NS-PC02



NS-PC03



NS-PC04/05

Код продукта	Цвет	Макс. нагрузка (ЛОН/КЛЛ, LED), Вт	Диапазон уровня освещенности, лк	Задержка времени выключения, сек.	Степень защиты	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
NS-PC01-WH	белый	1100/600	5–50	16	IP44	1/100	4670004 71959 6
NS-PC02-WH	белый	2500/1500	5–50	16	IP44	1/50	4670004 71960 2
NS-PC03-B	синий	1300/780	5–15*	нет	IP44	1/100	4670004 71961 9
NS-PC04-WH ^{NEW}	белый	2200/1300	5–50	16	IP66	1/50	4660134 80451 4
NS-PC05-WH ^{NEW}	черный	3300/1900	5–50	16	IP66	1/50	4660134 80452 1

*без возможности регулировки диапазона