

ПАСПОРТ

1. Наименование продукции (тип, марка, модель):

Телефонная розетка, произведенная под торговой маркой REXANT, представляет собой точку перехода от линейного телефонного кабеля к абонентскому телефонному оборудованию.

Розетки различаются способом установки: устанавливаются внутри стен или полов или монтируются на поверхностях, крепятся к стенам и полам; а также различаются количеством разъемов, предназначенных для подключения оборудования.

2. Область применения:

Розетка телефонная предназначена для подключения телефонов, модемов и факсов к телефонной сети, подходит для использования в офисах и на предприятиях.

3. Комплектность:

Продукция, упаковка.

4. Характеристики и параметры:

Артикул	Тип разъема	Количество портов	Степень защиты	Способ монтажа	Установка	Материал корпуса	Цвет корпуса
03-0001	RJ-11(6P-4C)	1	IP20	накладная	на стену	пластик	белый, матовый
03-0002	RJ-11(6P-4C)	2	IP20	накладная	на стену	пластик	белый, матовый
03-0010	RJ-11(6P-4C)	2	IP20	внутренняя	на стену	пластик	белый, матовый
78-0159	RJ-11(6P-4C)	2	IP20	внутренняя, накладная рамка	на стену	пластик	белый, матовый
78-0162	RJ-11(6P-4C)	2	IP20	внутренняя, накладная рамка	на стену	пластик	кремовый, матовый

5. Правила и условия монтажа:

После распаковывания необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.

6. Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. При подключении оборудования убедитесь в соответствии используемых разъемов.

7. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

8. Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Самостоятельно не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать изделие, ремонт допускается только специализированными центрами и квалифицированными специалистами.

9. Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Особых условий транспортировки не требует.

Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Изделие хранится в упаковке

REXANT

INTERNATIONAL

производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха $-50...+40$ °С и относительной влажностью 60...70 %. Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

10. Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: не ограничен.

Гарантийный срок: 12 месяцев.